

Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KS59POE2
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	58.1 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	29.9
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	118.2 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	70.8 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	311 m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	522 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	754 m ³ /h
Poziom hałasu przy min wydajności	49 dB(A)
Poziom hałasu przy max wydajności	63 dB(A)
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	70 dB(A)
Współczynnik upływu czasu (f)	0.9
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	52.3
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	418 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	443 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	172 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	2 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (E _{middle})	260 lux
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	63 dB(A)

czwartek, 25 maja 2023